

ENROULEUR CHANTIER 25M 3G2,5 HO7RNF GUIDE CABLE



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Longueur de câble : 25m
- Section du câble : 3G2,5mm² type HO7RN-F
- Alimentation 230V~ 50Hz
- 4 prises 16A+T à clapet
- Disjoncteur thermique
- Poignée de transport bi-matière
- Guide câble intégré
- Puissance enroulé : 1300W
- Puissance déroulé : 3600W
- Protection IP44 : usage en extérieur et en milieux humides

FAMILLE :
ELECTRICITÉ QUOTIDIEN
SOUS FAMILLE :
ENROULEURS

400454



3216654004548

GEFOM - BP 67 - 1349 RUE DE L'INDUSTRIE- 43110 AUREC-SUR-LOIRE (FRANCE) - Tél. +33 (0)4 77 59 38 18

REMARQUES :

Cet enrouleur permet d'alimenter des appareils électriques dans des zones où la prise de courant n'est pas facilement accessible. Il offre une longueur de câble de 25m et dispose 4 prises 16A+T à clapet. Il est muni d'une poignée pour le transport et d'une manivelle pour dérouler et enrouler le câble. IP44, il est adapté à un usage en extérieur ou dans des environnements humides. Pour plus de sécurité, il est doté d'un disjoncteur thermique.



www.gefom.com